

Accessoires HP optionnels IDROBASE

Lance demi double 70 tube 1/8 inox raccord M22 NHP 6740 / 6770

Ref. 176320



- Tube de lance inox D 1/8
- Porte gicleur filetage F 1/4 G avec protection caoutchouc.
- Gicleur HP angle 25° M 1/4 G
- Gicleur BP angle 60° M 1/4 G

Cet accessoire permet de faire avec la poignée latérale un réglage précis de la pression pendant l'utilisation du NHP.
Cette lance double permet également avec la poignée latérale de pulvériser un produit en basse pression et en suite de d'effectuer le rinçage, le tout sans arrêter la prestation.
Cette demi-lance double est équipée d'un raccord M 22 vissable à main, ce qui permet rapidement et sans outils, de la positionner à la place d'autres accessoires.
Le montage de cette demi-lance double avec un raccord M 22 permet la rotation à 360° de cette dernière et ainsi orienter la position de travail sans aucunes contorsions

Données techniques		
Pression max	Bar (Bar)	200
Calibrage gicleur HP		0.4
Angle gicleur HP	Degré (°)	25
Calibrage gicleur BP		40
Angle gicleur BP	Degré (°)	65
Largeur de travail	Millimètres (mm)	100
Débit d'eau	Litres/heure (l/h)	1500
Type de matière		Laiton + Acier + PVC
Température d'utilisation max avec eau chaude °C (°C)		90
Détergent		oui
Longueur lance HP	Centimètres (M)	50
Raccord sortie lance HP (type-diamètre)		F 1/4 G
Raccord entrée poignée pistolet (type-diamètre)		
Raccord sortie poignée pistolet (type-diamètre)		
Poids	Kilogrammes (Kg)	1.5