



Lance HP AVANTEAM

Lance sol inox 520mm intensif Quick KW (2 gicleurs)

Ref. 176372

Lance inox nettoyage des surfaces avec timon articulé pour montage avec poignée pistolet.

Entièrement conçus en matériaux anticorrosifs.

Utilisation sécurisée grâce à sa bande de protection périphérique qui retient les éclaboussures ainsi que les éventuelles projections de détritrus.

Cet appareil est équipé d'un bras rotatif équilibré de haute précision muni de deux

porte-buses soudés directement sur le bras.

Le bras rotatif équilibré évite toutes sortes de vibrations.

Cet appareil est conseillé pour un usage annuel d'environ 150 heures de fonctionnement.

Le timon articulé donne une grande liberté de mouvement pour l'utilisateur et par conséquent une manipulation sans fatigue.

Cet appareil est équipé de 4 roulettes pivotantes (60 mm) qui facilite le déplacement sans effort pour l'utilisateur.

Données techniques

| | | |
|---|--------------------|------------|
| Pression max | Bar (Bar) | 275 |
| Calibrage gicleur HP | | 0.45 |
| Angle gicleur HP | Degré (°) | 15 |
| Largeur de travail | Millimètres (mm) | 520 |
| Débit d'eau | Litres/heure (l/h) | 1800 |
| Diamètre roues | Millimètres (mm) | 60-4 roues |
| Type de matière | | Acier inox |
| Température d'utilisation max avec eau chaude | °C (°C) | 60 |
| Raccord entrée HP | | Quick KW |